

RM230HH+™



SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO / TODA POSICIÓN

RM230HH™+ fue diseñado para transporte pesado en zonas urbanas.



■ NUEVO COMPUESTO DE ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE.

Compuesto único en la banda de rodamiento diseñado para aplicaciones de transporte pesado.

■ PROTECTOR CONTRA PIEDRAS.

El diseño de ranuras en su banda rodamiento permiten minimizar las perforaciones de piedras.

■ BARRA CON INDICADOR DE PROFUNDIDAD LATERAL.

Protege la pared lateral de daños por raspaduras e indica cuando se debe rotar un neumático para conservar la carcasa para el renovado.

■ PROFUNDIDAD DE BANDA DE RODAMIENTO.

Profundidad de la banda de rodamiento de 18 mm brinda una mayor vida útil en altas exigencias operativas.



**5 AÑOS
DE GARANTÍA***

*APLICAN RESTRICCIONES



RM230HH+™



SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO / TODA POSICIÓN

RM230HH+™

Cuenta con un NUEVO compuesto de alta resistencia al desgaste y su construcción de cuatro cinturones y reforzadas paredes laterales que permiten mantener su capacidad de renovado. Neumático ideal para toda flota de transporte pesado.



TECH-DATA			S.D.														
MATERIAL #	MEDIDA, CARGA / CAPAS, SERVICIO & VELOCIDAD MAX.	ANCHO DE RIN PERMITIDO	MAX PSI/KPA	SINGLE MAX CARGA LB/KG	DUAL MAX CARGA LB/KG	DIÁMETRO TOTAL INCH/MM	ANCHO DE SECCIÓN INCH/MM	RADIO ESTÁTICO CON CARGA INCH/MM	ESPACIO DUAL INCH/MM	REV POR MPH/KM	PROFUNDIDAD 32nds / MM	BUFF RAD. INCH/MM	BUFF WIDTH. INCH/MM	PESO LBS/KG			
90000022527	315/80R22.5 L/20 160/154J 62 mph / 100 km/h	(9.00) 9.00-9.75	130 900	10,000 4,540	8,270 3,750	42.80 1,087	12.4 316	19.88 505	13.8 351	484 301	22.5 18.0	28 711	10.0 254	148 67.2			

RM230HH+™ SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO / TODA POSICIÓN



Consulte la tabla de carga e inflado (Pag. 40) para conocer los límites de carga de llantas aprobados a varias presiones de inflado en frío. Exceder los límites de velocidad gubernamentales es ilegal y Roadmaster Tires® no lo recomienda. Consulte <https://roadmastertires.com/> para referencia de seguridad de vehículos y neumáticos de camiones comerciales para obtener información sobre el cuidado y servicio adecuados de los neumáticos de camiones y autobuses. Las llantas Roadmaster Tires® están sujetas a un desarrollo continuo, por lo que Roadmaster Tires® se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna siempre en beneficio del consumidor.

Las recomendaciones son elaboradas de conformidad con las fichas técnicas del fabricante y su uso en condiciones normales. Roadmaster Tires® recomienda que siempre consulte a un profesional de servicio de llantas cuando seleccione llantas para su vehículo o consulte con nuestros técnicos certificados ya que las condiciones climatológicas u condiciones del camino pueden variar.