

RM272™



SERVICIO DE REMOLQUE / TODA POSICIÓN

RM272™ es un neumático para remolque / toda posición que presenta un compuesto de la banda de rodadura de alta resistencia al desgaste.



- **DESARROLLADO PARA ALTA EXIGENCIA OPERATIVA.**
Su compuesto avanzado en la banda de rodadura fue desarrollado para proporcionar una larga durabilidad así como una protección duradera contra cortes y arrancamientos.
- **PERFIL DE HOMBRO REDONDO.**
Diseño de hombro que minimiza el efecto de fuerzas laterales en aplicaciones de eje extendido.
- **COSTILLAS EYECTORAS DE PIEDRAS.**
Su diseño facilita la expulsión de piedras y ayudan a prevenir la retención y perforación conservando así la carcasa para el renovado.
- **DISEÑO DE TAMAÑO MULTIUSO.**
La medida 255/70R22.5 está diseñada con una profundidad de dibujo de 12.5 mm, adecuado para su uso en remolques de eje extendido y camiones rectos.



**5 AÑOS
DE GARANTÍA***

*APLICAN RESTRICCIONES



RM272™



SERVICIO DE REMOLQUE / TODA POSICIÓN

RM272™ ideal para camiones rectos y vehículos que arrancan y se detienen con frecuencia.
Sus costillas ranuradas que facilitan la expulsión de piedras ayudan a preservar la carcasa para el renovado.
Diseño de hombros que permite minimizar el efecto de las fuerzas laterales sobre el neumático.



MATERIAL #	MEDIDA, CARGA / CAPAS, SERVICIO & VELOCIDAD MAX.	ANCHO DE RIN PERMITIDO	MAX PSI/KPA	SINGLE MAX CARGA LB/KG	DUAL MAX CARGA LB/KG	DIÁMETRO TOTAL INCH/MM	ANCHO DE SECCION INCH/MM	RADIO ESTÁTICO CON CARGA INCH/MM	ESPACIO DUAL INCH/MM	REV POR MPH/KM	PROFUNDIDAD 32MS / MM	BUFF RAD. INCH/MM	BUFF WIDTH. INCH/MM	PESO LBS/KG
90000026979	245/70R17.5 J/18 143/141K 68 mph /110 km/h	(6.75) 6.75-7.50	125 875	6,005 2,725	5,675 2,575	31.22 793	9.5 242	14.41 366	10.6 270	664 413	14.5 11.5	22 559	8.5 216	67 30.6
90000022852	255/70R22.5 H/16 140/137L 75 mph /120 km/h	(8.25) 6.75-8.25	120 830	5,510 2,500	5,070 2,300	36.69 932	10.3 262	17.09 434	11.6 295	565 351	16.0 12.6	28 711	8.3 210	90 40.8
90000022853	275/70R22.5 J/18 148/145L 75 mph /120 km/h	(8.25) 7.50-8.25	130 900	6,940 3,150	6,395 2,900	38.07 967	11.0 279	17.68 449	12.2 311	545 338	18.0 14.5	28 711	9.0 229	105 47.9
90000033629	11R22.5 H/16 146/143L 75 mph /120 km/h	(8.25) 7.50-8.25	120 830	6,610 3,000	6,005 2,725	41.22 1,047	11.2 284	19.21 488	12.5 318	503 313	16.0 12.7	24 610	8.5 216	113 51.2
90000033791	295/75R22.5 H 149/146L 75 mph /120 km/h	(8.25) 8.25-9.00	125 850	7,160 3,250	6,610 3,000	39.88 1,013	11.1 282	18.62 473	12.9 327	520 323	16.0 12.7	28 711	8.5 216	108 49.0
90000033790	11R24.5 H 149/146L 75 mph /120 km/h	(8.25) 7.50-8.25	120 830	7,160 3,250	6,610 3,000	43.31 1,100	11.1 282	20.24 514	12.5 318	479 297	16.0 12.7	24 610	8.5 216	122 55.4

RM272™ SERVICIO DE REMOLQUE / TODA POSICIÓN



Consulte la tabla de carga e inflado (Pag. 40) para conocer los límites de carga de llantas aprobados a varias presiones de inflado en frío. Exceder los límites de velocidad gubernamentales es ilegal y Roadmaster Tires® no lo recomienda. Consulte <https://roadmastertires.com/> para referencia de seguridad de vehículos y neumáticos de camiones comerciales para obtener información sobre el cuidado y servicio adecuados de los neumáticos de camiones y autobuses. Las llantas Roadmaster Tires® están sujetas a un desarrollo continuo, por lo que Roadmaster Tires® se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna siempre en beneficio del consumidor.

Las recomendaciones son elaboradas de conformidad con las fichas técnicas del fabricante y su uso en condiciones normales. Roadmaster Tires® recomienda que siempre consulte a un profesional de servicio de llantas cuando seleccione llantas para su vehículo o consulte con nuestros técnicos certificados ya que las condiciones climatológicas u condiciones del camino pueden variar.