

RY537®

LLANTA TODA POSICIÓN PARA TRANSPORTE URBANO

La RY537® es una llanta para toda posición que entrega una maniobrabilidad y estabilidad sorprendentes, gran durabilidad y resistencia al desgaste irregular.

Su tecnología comprobada permite resistir los golpes, banquetazos sufridos en una aplicación de transporte urbano, permitiendo una gran durabilidad.

Diseño de banda de rodamiento más profunda

Diseño de la banda de rodamiento con canales más profundos de 4 costillas para un gran kilometraje.

Refuerzos laterales

Refuerzos laterales que minimizan los daños en los flancos por agresiones y roces con bordillos.

Es equivalente a:

Michelin XZU3, Goodyear G665, Bridgestone R155



ESPECIFICACIONES

RY537®

Medida de la llanta	Código	Número de capas (L.R.)	Rango de carga	Profundidad de piso (mm)	MEDIDA DE RIN		DIMENSIONES INFLADO		DIMENSIONES CON CARGA			CARGA MÁXIMA [KG] @ PRESIÓN MÁXIMA DE INFLADO [PSI]		Velocidad max. (km/h)
					Recomendado (pulg)	Ancho total (mm)	Diámetro total (mm)	Radio estático de carga (mm)	RPK	Ancho total de sección (mm)	Peso (kg)	Sencillo	Dual	
11R22.5	120153703	16	H	19.8	7.5	282	1064	495	312	310	62.2	3000@120	2725@120	100
295/80R22.5	120153701	16	H	18.3	8.25	305	1064	495	312	315	66.4	3550@123	3150@123	100
305/70R22.5	120153702	20	L	19.1	9.00	305	1006	465	329	330	63.0	3550@130	3150@130	100
275/70R22.5	120153704	18	J	18.4	8.25	277	972	451	340	302	54.2	3550@130	3150@130	100